BS8281-0
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

型号	BS8281-0
货号	6930862
标记产品	已停产产品 - 请使用替代产品U2-07334
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	8
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67，（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	2 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+85 °C

特点

RoHS compliant

IP67 DEGREE OF PROTECTION

- A型
- 金属连接螺母
- 接线端子
- 8芯
- PG9螺纹
- 电缆穿墙护孔6.0…8.0 mm

触点分配