CMBS8181-0
Conector cableable en campo
Conector macho M12 × 1, recto



Tipo	CMBS8181-0
N.º de ID	6930792
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	8
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Diámetro exterior del cable	6…8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14…0.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	2 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10^8 Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características

- Codificación A
- Carcasa de metal
- Con opciones de protección
- Anillo de blindaje
- Con anillo roscado fundido
- conexión atornillada y a presión
- 8 polos
- Apertura para paso de los cables 6 … 8 mm
- Sección transversal del conductor 0,14 … 0.50 mm²

Asignación de contactos



CMBS8181-0