CMBS8181-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne

Typ	CMBS8181-0
Nr kat.	6930792
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	8
Styki	CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable	6…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	Ethernet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	2 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C

Cechy charakterystyczne

- Kodowanie A
- Metalowa obudowa
- Możliwość ekranowania
- Pierścień ekranujący
- Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Średnica przewodu 6 … 8 mm
- Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 … 0,50 mm²

Przyporządkowanie styków



CMBS8181-0 | 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Certyfikaty	Certyfikat cULus

CMBS8181-0 | 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych