BS8181-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	BS8181-0
Tanıt. no.	6901004
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	2 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler

- A kodlama
- Metal kaplin somunu
- Screw-clamp terminal
- 8-pin
- PG9 screw-in thread
- Cable feedthrough 6.0…8.0 mm

Kontak ataması



BS8181-0| 25-02-2025 01-42 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır